

### Typiske folie typer til rustfrie plader:

|                                                      |        |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pol-Film Pf562 C/70</b><br>Hvid - sort underside  | 70 µm  | Ikke UV bestandig<br>Egnet for kraftig mekanisk bearbejdning                                |
| <b>Pol-Film Pf563 C/100</b><br>Hvid – sort underside | 100 µm | UV bestandig max. 4-6 mdr.<br>Laser, stans, klip og bukke arbejde<br>Høj vedhæftning        |
| <b>Nitto SPV 224</b><br>Blå transparent              | 70 µm  | UV bestandig max. 4-6 mdr.<br>Egnet til dybtræk m.m.<br>Medium vedhæftning                  |
| <b>Nitto SPV 4075</b><br>Blå transparent             | 75 µm  | UV bestandig max. 4-6 mdr.<br>Let mekanisk bearbejdning<br>Medium vedhæftning               |
| <b>Novacel 4105</b><br>Blå transparent               | 60 µm  | Ikke UV bestandig - Til glatte flader<br>Let til medium formbarhed<br>Lav vedhæftning       |
| <b>Novacel 4241</b><br>Blå transparent               | 60 µm  | Ikke UV bestandig - Til glatte flader<br>Egnet til dybtræk m.m.<br>Medium vedhæftning       |
| <b>Novacel 4504</b><br>Blå transparent               | 70 µm  | Ikke UV bestandig<br>Egnet for kraftig mekanisk bearbejdning                                |
| <b>Novacel 4223</b><br>Hvid m. blå striber           | 80 µm  | UV bestandig max. 4-6 mdr.<br>Egnet for kraftig mekanisk bearbejdning<br>Medium vedhæftning |
| <b>Novacel 4204</b><br>Hvid m. blå striber           | 90 µm  | Ikke UV bestandig<br>Egnet for kraftig mekanisk bearbejdning<br>Medium vedhæftning          |
| <b>Novacel 4224</b><br>Sort/hvid m. blå pile         | 100 µm | UV bestandig max. 4-6 mdr.<br>Laser, stans, klip og bukke arbejde<br>Høj vedhæftning        |
| <b>Novacel 4226</b><br>Hvid m. blå striber/pile      | 100 µm | Ægte laserfolie<br>Ekstra høj vedhæftning                                                   |
| <b>Novacel 4228</b><br>Sort og lysegrå               | 100 µm | UV bestandig max. 4-6 mdr.<br>Fiber/laser folie<br>Ekstra høj vedhæftning                   |